SHARP

取り付けボルト	3/8, M10
天井埋込み寸法(mm)	□450(±2)

項　目	特　性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束(lm)	5,200		
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	100.0 lm/W		
色温度(K)	5000		
平均演色評価数	Ra84		
ビーム角	115°		
電源周波数(Hz)	50/60		
定格入力電圧(V)	100	200	242
定格消費電力(W)	54	52	52
定格入力電流(A)	0.55	0.29	0.26
定格入力容量(VA)	55	58	62.3
質量(kg)	4.8		

特記事項
・電源一体型　・調光可（約5～100%）
・設計寿命　約40000h *1

*1　設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

7	端子台	1	―	難燃仕様
6	電源ユニット	1	―	―
5	本体	1	鋼板　t0.6	―
4	電源穴	1	―	―
3	板バネ	4	SUS　t0.4	―
2	パネル	1	ポリカーボネート	難燃仕様
1	フレーム	1	鋼板 t0.6	白色塗装
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考

製品名	スクエア型LED照明 □450埋込型　屋内用 5000K	尺度　: no scale 作成日 : 2015.4.13	承認	検印	作成
			詠田	尾山	佐藤
型番	DL-AB02NM	図番　: DL-AB02NM_S-04	シャープ株式会社		

第3角法　（JIS A-4）　単位　mm